

Marathon[®] SUPER

Marathon SUPER X 6 mm underlagsplader

Anvendelse under:

Vinyl, laminat, parket, tæpper.

| Varenummer | Størrelse | 1 pakke | 1 palle | Salgsenhed |
|------------|------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 401031 | 560 x 790 x 6 mm | 12 plader | 24 pakker | 1 palle |
| | | 5,31 m ² | 127,4 m ² | |

Beskrivelse

Marathon Super[®] består af et hårdt top lag af MDF træfiber og en blød bagside af XPS polystyren.

Det bløde underlag udligner ujævnheder på op til 2 mm og bidrager dermed til et perfekt udseende af den elastiske vinyl, der skal lægges.

Marathon Super[®] modvirker trykmærker fra stoleben, skohæle og andre objekter.

Gulvbelægningen bliver dermed ikke ødelagt af permanente trykmærker, som det ofte er tilfældet med blødere underlag under vinylgulve.

Marathon Super[®] opnår 10 dB i kombination med vinyl eller PVC klik.

Lyddæmpningen blev opnået på et betongulv med spartling*.

**Ved flydespartling er støj dæmpningen af topbelægningen altid afhængig af spartelmassens lyddæmpende egenskaber.*

Teknisk information

| | |
|--|-----------------|
| Tykkelse / Tolerance: | 6 / + 0,1 |
| Mål / Tolerance: | 560 x 790 / + 1 |
| Vægt pr m ² (kg) | 2,5 |
| Farve | Natur / Grøn |
| Lyddæmpende egenskaber i henhold til den europæiske standard ISO-10140-3:2010: | |
| 3 mm vinyl | 10 dB ΔLw |
| 4 mm Click PVC | 10 dB ΔLw |
| Fugtighedsniveau (%) | 7 - 10 |
| Udvidelse efter 24 timer, max (%) | <45 |
| Brandklasse | Efl-s1 |
| Varmeledningsgrad (m ² .KW. ⁻¹) | 0,15 |
| Formaldehyd grad | E - 1 |

Pakning

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Vægt pr. pakke | 13,2 kg |
| Pallemål (L x B x H mm) | 1130 x 800 x 1080 |
| Pallevægt | 342 kg |

