

EGALSOFT

CARE FOR CARPETS

Egalsoft 6,5 mm

Anvendelse under:

Tæppe

Varenummer	Størrelse	1 pakke	Vægt	Salgsenhed
700790	22 m. x 1,37 m.	1 rulle	850 g/m ²	Ruller
		30,14 m ²	25 kg/rulle	

Beskrivelse

- Egalsoft er et selvklæbende tæppeunderlag, som giver en nem og holdbar montering. Velegnet til private, industrielle og kommercielle applikationer.
- Det øverste lag består af en PES ikke vævet fleece på imprægneret nålefilt, for et stabilt grundlag for påføring af lim.
- Udjævningsunderlaget er forsynet med et selvklæbende skridsikkert klæbende lag. Egalsoft® er velegnet til bolig og projektbrug.
- Giver luksus og komfort og forlænger tæppets levetid.

Aftageligt system - den perfekte løsning, når søm eller lim måske ikke skal bruges.

God støjreduktion (27 dB) og varmeisolerende.

Installation

- Underlaget skal akklimatiseres i sin originale emballage i mindst 24 timer i det rum, det skal installeres.
- Den ideelle temperatur er 15-20 C. og luftfugtigheden ca. 50-70%.
- Sørg for at gulvet er tørt og fri for støv og sand.
- For at klippe underpolsteringen anbefaler vi at bruge en standard trapez saks, et løsblad eller en saks.
- Til vedhæftningen af underpolstringen til gulvet Extendble roller eller lignende, der ikke overstiger en vægt på 30 kg.
- Underpolstringen kan ikke forhindre tæppets naturlige krympning. Af den grund anbefaler vi at bruge dobbelt klister metoden, i tilfælde af krympe fornuftige tæpper. Følg altid tæppeproducentens monteringsvejledning.

Teknisk information

Tykkelse:	6,5 mm. +- 0,1 mm
Tolerance:	Maks tolerance 10 %
Mål:	22 m. x 1,37 m.
Materiale:	
	Top lag = PES ikke vævet fleece
	Midterlag = Imprægneret nålefilt
	Bundlag = Selvklæbende anti-skrid
Vægt (kg/m ²):	850 g/m ²
Farve:	Grå
Rullestol:	Egnet
Lydreduktion:	27 dB
Brandklassificering:	Euroclass Bfl-S1
Bøje styrke kg/cm ² :	40
Fugt (%):	7-10
Udvidelse max. (%):	0,4 %
Brandklassificering:	Euroclass Bfl-S1

Pakning

M ² pr. rulle:	30,14 m ²
ruller pr. palle:	6 ruller

