

Monteringsvejledning for Marathon DUAL

Marathon Dual® underlagsplader består af to slags plader. En grøn Bundplade på og en brun Topplade. Begge plader er påført lim på den ene side, som klæber sammen ved monteringen.

Marathon Dual® pladerne skal akklimatisere i deres pakning i rummet med min. rumtemperatur på 18 C i min. 48 timer før de udlægges.

Undergulvet skal være jævnt, rent og tørt før pladerne kan lægges. Der skal altid udlægges en dampspærre på gulvet under pladerne. Dampspærren skal overlape min. 20 cm ved samlinger og skal eftertapes med alu tape.

Der skal altid være min. 8 mm luft til vægge og andre faste installationer.

Marathon Dual® skal efter montering dækkes af topbelægning inden for 1-2 timer for at undgå udtørring.

Marathon Dual® er ikke godkendt til anvendelse i lokaler hvor der bruges (kontor)stole med hjul.

Til monteringen bruges følgende værktøj: Hobbykniv - Afstandsklodser på 8 mm tykkelse - Tommestok - Sandpapir Korn 60. Pladerne deles let ved at skære 2 gange med en hobbykniv og derefter brækkes pladen forsigtigt.

Fremgangsmåde:

1. Del Bundplade 1 på midten på den lange led, således at du får 2 stykker på 28 x 79 cm. Start med at tage 3 grønne bundplader ud af pakken. Læg dem ved siden af hinanden.

2. Afkort den ene af pladerne med 28 cm. Det nye mål er 28 x 51 cm på denne.

3. Stykket på 28 x 28 cm skal ikke bruges.

4. Vi har nu 1 stykke på 28 x 79 cm og 1 stykke på 28 x 51 cm.

5. Del Bundplade 2 i 2 stykker ved at skære 28 x 56 cm af. Du har nu 1 stykke på 28 x 56 cm samt 1 stykke på 51 x 56 cm. Bundplade 3 skal ikke deles.

Læg Bundpladerne på gulvet, som vist her. Bundpladerne lægges med limsiden opad.

1. Tag 3 brune topplader ud af pakken.
2. Topplade 1 deles på midten som anvist
3. Topplade 2 og 3 deles ikke

Montering

1. Topplade 2 lægges nu oven på de grønne plader med limen nedad.
2. Det ene stykke af Topplade 1 lægges ved siden af.

Toppladerne trykkes godt mod Bundpladerne for at sikre at pladerne limes sammen. Brug evt. en gummihammer.

Sådan fortsættes monteringen: Hver anden nye række Bundplader starter med en 51 x 56 cm plade og hver anden starter med en 28 x 56 cm plade.


Resten af rækken fortsættes med hele Bundplader og skæres til tilsidst.

Hver anden nye række topplader starter med en 56 x 39,5 cm plade og hver anden starter med en hel plade. Resten af rækken fortsættes med hele plader og skæres til tilsidst.


Når hele gulvet er lagt – med 8 mm luft – til vægge, rør og andre faste installationer, slibes Toppladernes samlinger let med sandpapir korn 60. Således opnås et perfekt jævnt undergulv. Vinylen monteres løst liggende og afsluttes med sandlister eller FL lister rundt ved væggene.



Bundplade 1



Bundplade 2




Bundplade 3



Topplade 1 deles



Topplade 2



Topplade 3



Montering og placering af bundplader og topplader

