

Supertrans

Supertrans 7 mm underlagsplader

Anvendelse under:

Laminat, parket, tæpper

Varenummer	Størrelse	1 pakke	1 palle	Salgsenhed
401020	590 x 860 x 7 mm	20 plader/ 10,15 m ²	28 pakker/ 284,14 m ²	1 palle

Beskrivelse

Isoleringsplade til tæpper, tæppefliser, laminat og parket. Fremstillet af trærester fra fyr og grantræer og kan efter endt anvendelse 100% komposteres. Pladerne udligner ujævnheder på op til 3 mm på det eksisterende gulv og giver en god lyd og varmeisolering. Tæppefliser kan lægges ovenpå Supertrans uden brug af lim, men pladerne skal forskydes.

- Til tæpper og trægulv
- Udjævner gulvet
- Reducerer mekanisk og akustisk støj
- Isolerer godt
- Reducerer fugt og mug
- Fuldstændig komposterbar
- 100 % naturprodukt

Teknisk information

Tykkelse/Tolerance	7 +/-0,5
Mål / Tolerance:	590 x 860 / +/-2
Råmateriale:	Fyr og gran rester
Vægt (kg/m ³)	260
Farve	Grøn
Lydreducering: BS-EN-ISO 140-8/717-2	
i kombination med 7 mm laminat	20 dB Lw
TNO rapport no.	HAG-RPT 990052
Bøje styrke, kg/cm ²	18
Brandsikringsklasse, DIN 4102	B2
Fugt (%)	7-10
Max. Vandabsorption efter 2 timer (%)	50
Udvidelse, max. (%)	10
Varmeledningsgrad	0.11
Formaldehyd grad	E - 1

Pakning

Pallehøjde	2.15 m inkl. palle
Pallemål (lxbxh mm)	2000 x 860 x 150
Pallevægt	635 kg

