

# Thermofelt®

## ISOLERINGSPLADER

### Thermofelt® 7,5 mm underlagsplader

#### Anvendes under:

Tæpper, tæppefliser, parket og laminat

Varenummer	Størrelse	1 pakke	1 palle	Salgsenhed
401010	590 x 860 x 7,5 mm	18 plader/ 9,13 m <sup>2</sup>	28 pakker/ 255,93 m <sup>2</sup>	1 palle

#### Beskrivelse

Markedets mest formstabile isoleringsplade til tæpper, tæppefliser, parket og laminat.

Thermofelt® er fremstillet af trærester fra fyr og grantræer og kan efter endt anvendelse 100 % komposteres. Pladerne udligner ujævnheder på op til 3 mm i det eksisterende gulv, hvilket giver et pænt plant gulv og forlænger dermed også levetiden på din gulvbelægning.

Thermofelt® giver en rigtig god isolering både med hensyn til varme og trinlyd.

- Specialdesignet undergulv til gulvtæppe
- Udjævner gulvet
- Reducerer mekanisk og akustisk støj
- Forbedrer gangkomfort på tæppe
- Isolering god
- Reducerer fugt og mug
- Forlænger tæppets levetid
- Fuldstændig komposterbar
- 100 % naturprodukt

#### Teknisk information

Tykkelse/Tolerance	7,5 +-0,3
Mål / Tolerance:	590 x 860 / +-1
Råmateriale:	Fyr og gran rester
Vægt (kg/m <sup>3</sup> )	260
Farve	Grøn
TNO rapport no.	HAG-RPT 960064
Bøje styrke, kg/cm <sup>2</sup>	18
Brandsikringsklasse, DIN 4102	B2
Fugt (%)	8-16
Max. Vandabsorption efter 2 timer (%)	50
Udvidelse, max. (%)	6
Varmeledningsgrad (m <sup>2</sup> .KW. <sup>-1</sup> )	0.13
Formaldehyd grad	E - 1

#### Pakning

Pallehøjde	2.05 m inkl. palle
Pallemål (lxbxh mm)	1200 x 860 x 150
Pallevægt	530 kg

