



Jumpax® 10 mm undergulvsplade

til alle fuldklæbede belægninger og løst lagt vinyl

Anvendelse under:

Linoleum, Laminat, Parket, Tæpper, Fuldklæbede tæpper, Selvkl. vinylfliser, Vinyl.

Varenummer	Størrelse	1 pakke	1 palle	Salgsenhed
401060	600 x 1200 x 10 mm	4 bund/4 top	48 pakker/	1 palle
		2,88 m ²	138,24 m ²	

Beskrivelse

Dobbelt undergulvssystem der udjævner gulvet uden spartling. Specielt udviklet til linoleum, kork, Amtico og vinyl, men kan anvendes til de fleste typer gulv. Der kan limes direkte på pladerne. Ved anvendelse af Jumpax® undgår man at bruge tid på spartling, priming og tørring af gulve inden selve belægningen kan monteres. Belægningen kan monteres straks efter at pladerne er lagt, hvilket i de fleste tilfælde sparer tid. Ydermere får man et helt perfekt plant undergulv, som den smukke gulvbelægning fortjener. Det gamle undergulv kan samtidig bevares, da det ikke bliver ødelagt af spartling.

Jumpax® monteres stort set støvfrit. Dæmper trinlyd effektivt.

- Høj lydreduktion
- Perfekt udligningsevne giver et flot resultat
- Direkte anvendelig på trægulve
- Lydabsorberer 21 dB Lw, sammen med vinyl og linoleum
- Varmeisolerer
- Tid og penge besparende

Teknisk information

Tykkelse/Tolerance	10+-0,2
Mål / Tolerance:	600 x 1200 / +-1,5
Råmateriale: MDF, Polystyren skum med aluminiums film	
Vægt (kg/m ³)	585
Farve	Natur/Sølv
TNO rapport no.	
MON-RPT-033-DTS-2007-02189	
Bøje styrke, kg/cm ²	>40
Brandsikringsklasse, DIN 4102	B2
Fugt (%)	4-10
Max. Vandabsorption efter 24 timer (%)	<40
Varmeledningsgrad (m ² .KW.-1)	0.13
Formaldehyd grad	E - 1

Pakning

Pallehøjde	1,10 m inkl. palle
Pallemål (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 150
Pallevægt	895 kg

