

Marathon[®] DUAL

Marathon DUAL[®] 6 mm underlagsplader

Anvendelse under:

Vinyl, laminat, parket, tæpper

Varenummer	Størrelse	1 pakke	1 palle	Salgsenhed
401050	560 x 790 x 6 mm	12 bund /12 top	24 pakker/	1 palle
		5,31 m ²	127,416 m ²	

Beskrivelse

Marathon Dual[®] er et todelt undergulv, som består af en MDF plade som topplade og en træfiber termoplade som bundplade. MDF toppladen overlapper samlingerne i bundpladerne, og skaber dermed et perfekt jævnt undergulv næsten uden synlige samlinger.

Kan udjævne niveau forskelle på op til 2 mm.

Marathon Dual[®] modvirker trykmærker fra stoleben, skohæle og andre objekter. Gulvbelægningen bliver dermed ikke ødelagt af permanente trykmærker, som det ofte er tilfældet med blødere underlag under vinylgulve.

Marathon Dual[®] er ikke egnet til at lime belægning på og må ikke bruges hvor der anvendes skrivebordsstole med hjul.

Marathon Dual[®] er blevet testet for sin lyddæmpende egenskaber og i kombination med 3 mm vinyl, opnås en reduktion på 23 dB Lw/11 dB Llin i henhold til den europæiske standard NEN-EN-BS-ISO 140-8 / 717-2 (NPR 5079 og BRL 2003).

Lyddæmpningen blev opnået på et betongulv med spartling*.

*Ved flydespartling er støj-dæmpningen af topbelægningen altid afhængig af spartelmassens lyddæmpende egenskaber.

- Jævn overflade
- Modvirker trykmærker
- 100% naturprodukt
- Varmeisolerende
- Trinlyddæmpende
- Kan anvendes under selvklæbende vinyl fliser



Teknisk information

Tykkelse/Tolerance	61 +0,2
Mål / Tolerance:	560 x 790 / +-1
Råmateriale:	Nåletræ og hårdtræ
Vægt (kg/m ³)	240
Farve	Natur/Grøn

Lyddæmpende egenskaber i henhold til den europæiske standard NEN-EN-BS-ISO140-8/717-2 (NPR 5079 og BRL 2003) og i kombination med 3 mm vinyl, opnås en reduktion på 23 dBAL_w/11dBAL_{lin} og i kombination med 3 mm selvklæbende vinyl fliser opnås en reduktion på 22 dBAL_w/11dBAL_{lin}

Bøje styrke, kg/cm ²	18
Brandklasse, DIN 4102	Dfl - s1
Fugt (%)	4-10
Max. Vandabsorption efter 2 timer (%)	45
Udvidelse, max. (%)	25
Varmeledningsgrad (m ² .KW.-1)	0.085
Formaldehyd grad	E - 1

Pakning

Pallehøjde	1,1 m inkl. palle
Pallemål (lxbxh mm)	1120 x 790 x 150
Pallevægt	410 kg

