

# Produktspecifikationer

## Tekniske data

Spåndimension	2 - 4 mm
Materiale	Mineraliserede træspåner
Farve	Stengrå
R <sub>m</sub> -Værdi (m <sup>2</sup> K/W)	0,13
Varmeledningsevne (W/(m.K))	0,075
Densitet (kg / m <sup>3</sup> )	370
Vægt pr. m <sup>2</sup>	3,7 kg
Mængdebehov til en opbygningshøjde på 10 mm	ca. 10 Liter pr. kvm
Ingen krav om minimums-bygningshøjde	

## Emballage - sæk

Lægningsvejledning	Står på sækken
Emballageenhed	50 liter sæk
Vægt pr. sæk	ca. 18,5 kg
Palleindhold	33 sække = 610 kg
Pallemål (lxbxh mm)	1200 x 800 x 1250

## Anvendelse

"Tørt", næsten støvfrit og løst nivelleringslag til ujævne og massive gulve samt træbjælkegulve med de samme værdier og egenskaber som et bundet lag.

## Leverandør



EcoPEARLS®

Sæk

**50** Liter

## EKSTRA: Spand

EcoPearls® kan også fås i spande, som kan lukkes igen. Praktisk og sikker transport. Giver en hurtig og stabil nivellering.

**35** Liter

Lægningsvejledning	Står på emballagen
Emballageenhed	35 liter spand
Vægt pr. spand	ca. 13 kg
Palleindhold	18 spande = ca. 235 kg
Pallemål (lxbxh mm)	1200 x 800 x 1250