

Produktspecifikationer



Tekniske data

Varenummer	149.700
Tykkelse / tolerance (mm)	1,2 / ± 0,1
Bredde (cm)	100 cm (eks. overlapning)
Mål (cm)	100 x 1500 / ± 1,0
Materiale	PE-skum
Farve	Rød / grå
Densitet (kg/m ³)	150
R _m -værdi (m ² K.W ⁻¹)	0,014
Vægt pr. m ²	190 g
Rumlydsreduktion (RWS) (i henhold til EPLF's rapport 021029-5 F1)	24%
Trinlydsreduktion i henhold til NEN-EN-ISO 10140-1:2010 Bilag H	
i kombination med klik-laminat	21 dB ΔL _w
i kombination med færdigparket 15 mm	21 dB ΔL _w
Trykstyrke (tryk på 0,5 mm i henhold til standarden EN 826)	200 kPa
Krybning (i henhold til standarden EN 1606)	40 kPa
Dynamisk last (i henhold til standarden EN 13793)	200.000

Emballage

Monteringsvejledning	Vedlagt
Pakkeindhold	15 m ² pr. rulle
Palleindhold	4 kartoner x 9 ruller (36 ruller) = 540 m ²
Pallemål (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 1250
Pallevægt	162 kg

Anvendelse

Universalt trinlydsunderlag til klik-gulve på gulvvarme med mindre ujævnheder, indeholder ekstra dampspærre.

Rulle

15 m²

• bredde 100 cm

Tykkelse 1,2 mm



Leverandør



Noise
Reduction



www.tuv.com
ID 0000036396

