



## GEFION PROfiler

**#401072**

Anvendes til LVT, tæppefliser, vinyl, tæpper og clickgulv.

### Teknisk data:

Tykkelse:	8 mm.
Størrelse:	82,5 x 56,5 cm.
Vægt pr m <sup>2</sup> :	4,714 kg
Massefylde:	720 kg/m <sup>3</sup>
Pakning:	2,80 m <sup>2</sup> (6 plader)
Palle:	117,6 m <sup>2</sup> (42 Pakker)
Palle vægt:	569,40 kg.
Palle str:	900 x 1300 x 1160 (L x W x H = mm.)

# floorfixx smart

made in Holland by estillon

Floorfixx Smart undergulvssystem til renovering af undergulve i bolig og let erhverv.

Floorfixx Smart er lavet med selvklæbende interaktiv lim og med et 7,5 cm. overlap, som gør det nemt at montere med kniv og gummihammer. Lægges som svømmende gulve og giver ingen ventetid.

Før Floorfixx Smart installeres, skal pladerne akklimatisere i rummet i 48 timer. Temperatur 15-20 C.

Installér altid en 0,200 mm. tyk fugtspærre på undergulv af beton under Floorfixx Smart.

Sørg for 10 mm. luft mellem vægge og andre faste installationer.

Top belægningen skal monteres inden for 24 timer.

